



Preguntas frecuentes sobre el Command Center (Metaconsola)



From:

<https://pandorafms.com/manual/!current/>

Permanent link:

https://pandorafms.com/manual/!current/es/documentation/pandorafms/command_center/08_faq

2025/01/22 19:20



Preguntas frecuentes sobre el Command Center (Metaconsola)

Introducción

- NG 7.0 versión 756 y posteriores (incluye [Command Center](#)).
- [NG 7.0 versión 755 y anteriores](#).

NG 7.0 versión 756 y posteriores

Command Center

A partir de la versión 756 de Pandora FMS se ha rediseñado desde cero el sistema de sincronización para entornos con modo centralizado, haciéndolo más rápido y eficiente, ya que los cambios se replicarán a los nodos de forma automática sin necesidad de la sincronización manual que se hacía hasta ahora.

Este cambio deja en desuso el sistema anterior por lo que en entornos en los que estuviera activo, se deberá pasar por el sistema automático de fusión para usar el nuevo sistema de centralización y poder garantizar la integridad de los datos.

Al actualizar, todos los entornos de el Command Center (Metaconsola) ya centralizados serán forzados a pasar por la nueva sección Merging tool localizada en Centralised management para poder estar centralizados de nuevo de forma correcta.

Para más información visite "[Command Center](#)".

NG 7.0 versión 755 y anteriores

No puedo ver los agentes de un grupo para el que sí tengo permiso

Versión NG 755 o versiones anteriores.

El usuario debe tener los mismos permisos en el Command Center (Metaconsola) y en el nodo. El correcto flujo de creación es crear y asignar permisos al usuario desde el Command Center (Metaconsola) y sincronizarlos con el nodo.

Cambio permisos a un usuario y no funciona

Versión NG 755 o versiones anteriores.

Para cambiar los permisos a un usuario debe hacerlo desde el Command Center (Metaconsola) y sincronizar ese usuario desde la sección de sincronización.

La sincronización de perfiles se basa en crear perfiles nuevos en el usuario del nodo. De este modo se evita tocar sin querer perfiles que estén configurados en el nodo.

Al intentar configurar una instancia falla

Versión NG 755 o versiones anteriores.

Se debe comprobar que:

- La máquina donde reside el Command Center (Metaconsola) pueda *hacer ping exitoso* a las máquinas de las instancias.
- La máquina de el Command Center (Metaconsola) tenga los permisos sobre la base de datos de las instancias.
- Se hayan definido los parámetros de autenticación (auth) y contraseña de la API (Api password) en las instancias, y esté configurado correctamente en el Command Center (Metaconsola).
- En las instancias debe tener configurada la lista de direcciones IP que pueden acceder a su API, incluyendo la dirección IP de el Command Center (Metaconsola).

Cómo puedo sincronizar el nodo al Command Center (Metaconsola)

Versión NG 755 o versiones anteriores.

Para poder sincronizar un nodo a el Command Center (Metaconsola), debemos ir a la parte de Advanced → Consoles Setup y rellenar correctamente los datos del nodo (Server name, auth token, etcétera).

Cómo puedo sincronizar la licencia del nodo con el Command Center (Metaconsola)

Versión NG 755 o versiones anteriores.

Para poder sincronizar la licencia de el Command Center (Metaconsola), una vez validada la misma, se tendrán que configurar todos los nodos a sincronizar en el Command Center (Metaconsola). Una vez realizado esto, diríjase a Advanced → License → Validate and sync lo cual sincronizará la licencia a todos los nodos centralizados.

No puedo realizar acciones en los eventos de la instancia ni verlos

Versión NG 755 o versiones anteriores.

Si no se pueden realizar acciones sobre los eventos significa que se tiene activado el *token* Event replication del Setup → Enterprise de la Instancia, con el cual podrá ver los eventos de la Instancia en el Command Center (Metaconsola).

Una vez se comience con la replicación de eventos, teniendo activo el *token* Centralised management del Command Center (Metaconsola), los eventos solamente se podrán manejar desde la misma. Desde ella se podrán validar, poner en progreso y añadir comentarios y respuestas. Para poder visualizar los eventos en la Instancia se tendrá que ir a Setup → Enterprise y activar el *token* Show event list in the local console (read only) *solamente para visualizarlos*.

No consigo conectar la Base de Datos de la Instancia con el Command Center (Metaconsola)

Versión NG 755 o versiones anteriores.

Para poder sincronizar los datos de la Base de datos de las Instancias con el Command Center (Metaconsola), necesita dar permiso al usuario de el Command Center (Metaconsola) a la base de datos de la Instancia. Para ellos tiene que hacer uso del siguiente mandato:

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON <MetaconsoleDatabaseName >.* TO <UserName>@<HostAddress>  
IDENTIFIED BY <UserPass >;
```

Comprobación del estado del nodo en el Command Center (Metaconsola)

Versión NG 755 o versiones anteriores.

Una vez se tiene una instancia referenciada a el Command Center (Metaconsola), esta aparece en Consoles Setup donde podrá comprobar el estado de la base de datos, de la API, la compatibilidad, la replicación de eventos, el *cache* del agente y la sincronización con el nodo.

Para poder comprobar de nuevo el estado de una conexión, bastará con hacer clic encima del *checklist* a revisar.

Los estados pueden ser:

- Sincronizado: El *checklist* se encontrará en color verde.
- No sincronizado: El *checklist* se encontrará en color rojo. Pasando el ratón por encima del botón, se mostrará con más detalle el fallo que está ocasionando la falta de sincronización.

Cómo se realiza una llamada a la API de el Command Center (Metaconsola)

Versión NG 755 o versiones anteriores.

La utilización de la API en el Command Center (Metaconsola) es similar a la utilización de la misma en cualquier instancia. Para ello debe conocer en primer lugar el usuario, la contraseña de la API y estar en la definición de la lista de direcciones IP con acceso a la API. Una vez configurados los tres elementos, se podrán realizar las acciones deseadas.

Para más información sobre las llamadas de la API visite el siguiente [enlace](#).

Cómo comprobar la base de datos de el Command Center (Metaconsola)

Versión NG 755 o versiones anteriores.

Para poder comprobar que la base de datos de el Command Center (Metaconsola) funciona correctamente, sitúese en un nodo y realice la comprobación:

```
mysql -h <IP ADDRESS META > -u <USER META > -p <PASSWD META > <DataBaseMETA >
```

Cómo comprobar si el agente cache está funcionando correctamente

Versión NG 755 o versiones anteriores.

Para poder comprobar si el agente *cache* está funcionando correctamente, se debe hacer un chequeo de información en la base de datos de la instancia y de el Command Center (Metaconsola).

En primer lugar, se debe ir a la base de datos de la instancia y ver la información guardada dentro de la base de datos de Pandora FMS, en la tabla `t_agente`:

```
USE pandora; SELECT * FROM tagente;
```

Posteriormente, vaya a la base de datos de el Command Center (Metaconsola) y vea los datos guardados en la tabla `tmetaconsole_agent`, *donde deberán aparecer los mismos datos que en la instancia*.

Aparecerán más datos dependiendo de cuantas instancias se tengan referenciadas en el Command Center (Metaconsola). Para poder filtrar por consola tendrá que hacer uso del campo: `servername` en la tabla `tmetaconsole_agent`.

Cómo puedo ver los logs de una instancia desde el Command Center (Metaconsola)

Versión NG 755 o versiones anteriores.

Para poder observar los *logs* de una instancia desde el Command Center (Metaconsola), se deberá crear un informe desde el Command Center (Metaconsola) que recoja los *logs*.

Log report ?



Type

Log report ▼ ★

Name

Description

Search

?

Log number ?

1000

Time lapse ?

5 minutes ▼ ✎

Source

All ▼

Agents

- nodo-1-pandorafms
- nodo-1-pandorafms agent

Show item in landscape format (only PDF)

Page break at the end of the item (only PDF)

Create item ✓